

Висотні характеристики вантажопідйомності

Противага 15,02 т — висувні опори повністю висунуті

Виліт, м	Вантажопідйомність, т									
	Довжина стріли, м		12.96	19.67	21.90	26.37	30.84	35.31	39.78	44.26
3.00	110.00	100.00	61.50							
3.50	90.60	90.60	57.96	53.65						
4.00	82.60	82.60	54.75	50.65						
4.50	75.00	75.00	51.85	47.95	42.00					
5.00	69.00	69.00	49.35	45.65	40.10					
6.00	58.20	58.20	44.65	41.20	35.80	31.50				
7.00	48.75	48.75	40.65	37.60	32.30	29.15	24.60			
8.00	41.60	41.60	37.30	34.65	29.30	27.15	24.00	19.70		
9.00	36.05	36.05	34.40	31.85	26.80	25.15	22.55	19.70	14.55	
10.00	31.60	31.60	29.45	29.50	24.85	23.40	21.25	18.80	14.55	11.50
12.00			20.85	21.00	21.30	20.00	19.00	16.90	14.55	11.15
14.00			16.45	16.65	16.85	16.75	16.25	16.20	13.75	10.45
16.00			11.75	11.95	12.10	12.00	13.10	13.40	12.75	9.80
18.00				9.20	9.40	9.30	10.10	10.90	11.20	9.20
20.00					7.30	7.20	7.95	8.55	9.20	8.45
22.00					5.60	5.60	6.30	6.90	7.35	7.15
24.00						4.20	4.95	5.60	5.95	6.35
26.00						3.05	3.85	4.40	4.85	5.20
28.00						2.10	2.90	3.45	3.90	4.30
30.00							2.10	2.65	3.10	3.45
32.00							1.40	1.95	2.40	2.75
34.00								1.30	1.80	2.15
36.00								0.80	1.25	1.65
38.00									0.80	1.15
40.00										0.75
1 сек.	0	0	75	75	75	100	100	100	100	100
2 сек.	0	0	0	25	75	100	100	100	100	100
3 сек.	0	0	0	0	0	0	25	50	75	100
4 сек.	0	0	0	0	0	0	25	50	75	100

Примітка: зони роботи секцій стріли вказані у відсотках від їхньої максимальної вантажопідйомності.

Противага 15,02 т — висувні опори повністю висунуті

Виліт, м	Гусек					
	2° Кут установки		15° Кут установки		30° Кут установки	
	L'	Вантаж Т	L'	Вантаж Т	L'	Вантаж Т
10.80	MAX	11.30				
12.00	78.5°	10.70	MAX	7.40 @ 12.50 м		
14.00	76.0°	10.00	78.0°	7.20	MAX	5.50 @ 15.00 м
16.00	74.0°	9.25	76.0°	6.70	78.5°	5.40
18.00	71.0°	8.50	74.0°	6.40	76.0°	5.20
20.00	69.0°	7.80	71.5°	6.00	73.5°	5.00
23.00	65.0°	6.10	67.5°	5.80	69.5°	4.70
26.00	61.0°	4.50	63.0°	4.90	65.5°	4.50
29.00	56.5°	3.25	58.5°	3.60	61.0°	3.90
32.00	52.0°	2.30	54.5°	2.55	56.0°	2.80
35.00	47.0°	1.50	49.0°	1.75	51.0°	1.90
38.00	41.0°	0.85	43.5°	1.05	45.0°	1.20

Основна стріла	
39.78 м	
% Висувні секції стріли	
1 сек.	100
2 сек.	100
3 сек.	50
4 сек.	50

Противага 15,02 т — висувні опори повністю висунуті

Виліт, м	Гусек					
	2° Кут установки		15° Кут установки		30° Кут установки	
	L'	Вантаж, т	L'	Вантаж, т	L'	Вантаж, т
12.00	MAX	8.10				
14.00	78.0°	7.70	MAX	7.30		
16.00	75.5°	7.25	78.0°	7.00	MAX	5.45
18.00	73.5°	6.00	76.0°	6.60	78.0°	5.30
20.00	71.5°	4.55	73.0°	5.15	76.0°	5.10
23.00	68.0°	2.95	69.0°	3.45	72.5°	3.90
26.00	64.5°	1.75	66.5°	2.15	68.5°	2.55
29.00	60.5°	0.90	63.0°	1.20	65.0°	1.55
32.00					60.5°	0.70

Основна стріла 44.25 м	
% Висувні секції стріли	
1 сек.	100
2 сек.	100
3 сек.	75
4 сек.	75

Противага 3,42 т — висувні опори повністю висунуті

Виліт, м	Гусак					
	2° Кут установки		15° Кут установки		30° Кут установки	
	L'	Вантаж, т	L'	Вантаж, т	L'	Вантаж, т
12.80	MAX	5.70				
14.00	79.0°	5.40	MAX	5.25 @ 15.00 м		
16.00	77.0°	5.05	79.0°	5.05	MAX	5.05 @ 17.20 м
18.00	76.0°	4.70	77.0°	4.70	78.5°	4.85
20.00	73.0°	4.40	75.0°	4.35	77.5°	4.50
23.00	70.0°	3.10	72.0°	3.60	74.0°	4.05
26.00	67.0°	1.95	69.0°	2.35	71.0°	2.75
29.00	63.5°	1.05	65.5°	1.40	67.5°	1.70
32.00					64.0°	0.90

Основна стріла 48.72 м	
% Висувні секції стріли	
1 сек.	100
2 сек.	100
3 сек.	100
4 сек.	100

Противага 3,42 т — висувні опори повністю висунуті

Виліт, м	Довжина стріли, м								
	Вантажопідйомність, т								
	12.96	19.67	21.90	26.37	30.84	35.31	39.78	44.26	48.72
3.00	100.00	61.50							
3.50	90.00	57.96	63.56						
4.00	80.00	54.75	60.66						
4.50	70.60	51.85	47.96	42.00					
6.00	62.70	49.36	45.66	40.10					
6.00	60.95	44.65	41.20	36.80	31.50				
7.00	42.50	40.66	37.60	32.30	29.16	24.50			
8.00	33.66	32.20	32.45	29.30	27.16	24.00	19.70		
9.00	26.60	26.20	26.46	26.70	26.16	22.56	19.70	14.56	
10.00	21.46	20.30	20.60	20.75	20.60	21.26	18.80	14.56	11.50
12.00		13.45	13.70	13.90	13.80	14.76	16.46	14.56	11.15
14.00		9.20	9.45	9.65	9.65	10.10	10.90	11.60	10.45
16.00		6.35	6.56	6.80	6.70	7.10	7.85	8.65	9.05
18.00			4.45	4.70	4.60	6.20	6.70	6.10	6.40
20.00				3.05	2.96	3.80	3.85	4.35	4.35
22.00				1.76	1.66	2.45	2.46	3.10	3.25
24.00						1.45	1.50	2.10	2.40
26.00							0.80	1.35	1.60
28.00								0.75	0.75
1 сек.	0	76	75	75	100	100	100	100	100
2 сек.	0	0	25	75	100	100	100	100	100
3 сек.	0	0	0	0	0	25	50	75	100
4 сек.	0	0	0	0	0	26	50	75	100

Примітка: зони роботи секцій стріли вказані у відсотках від їхньої максимальної вантажопідйомності.

